

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° ALU PE I RTH - WIBAIE_A

Novembre 2021

1	Famille Porte d'entrée Aluminium d'Immeuble à rupture de pont thermique
2	Identifiant du produit : PEA1 / PEA2 / PEA2T / PEF1 / PEF2 / PEF2T / FX
3	Menuiserie destinée à la communication dans les zones domestiques et commerciales sans compartimentation feu/fumée ni dans les issues de secours
4	Commercialisation par WIBAIE - 14 bd du Cormier - 49300 CHOLET - www.wibaie.fr
5	Nom et coordonnées du mandataire : non concerné
6	Le CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construction) - Notification NB 1136, a réalisé les calculs et les essais de type selon le système 3
7	& (système 1 pour les portes dans les issues de secours)
7	Il a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants, intégrant la constance des performances.
8	Produit avec évaluation technique européenne : non concerné


Norme de référence : NF EN 14351-1 : 2006 + A1 : 2010

Fenêtres et Blocs-portes extérieurs pour piétons
sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

PERFORMANCES DECLAREES

(suivant spécifications techniques harmonisées NF EN 14351-1 : 2006 + A1 : 2010)

Caractéristiques essentielles	Performances
Perméabilité à l'air : A	Classe A*3 ou A*4
Etanchéité à l'eau ^(a) : E	Classe de E*6A à E*9A
Résistance au Vent : V (pression d'essai, flèche du cadre)	Classe V*C3 à V*C4
Transmission thermique : Uw	Uw de 1,7 à 2,1 W/(m²K)
Propriété de rayonnement : facteur solaire Sw	SW de 0,25 à 0,42
Propriété de rayonnement : transmission lumineuse TLw	npd
Acoustique : Rw	npd
Substances dangereuses	npd
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité	npd ^(c)
Résistance au choc (si portes vitrées avec risques de blessure)	npd
Hauteur et largeur de passage	npd
Aptitude au déblocage ^(a) (portes verrouillées dans les issues de secours uniquement)	npd

10	<p>Les performances du produit (identifié ci-dessus) sont conformes aux performances déclarées. A Cholet, le 26 novembre 2021 Signataire : Vincent JAUD - Directeur Produit</p> 
----	---

Informations sur l'écologie, la santé et la sécurité (REACH)

Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substance destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. Une fiche de données de sécurité au sens de l'article 31 n'est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, le transporter ou l'utiliser. Pour une utilisation en toute sécurité, se référer aux instructions données dans la notice produit. Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient aucune substance préoccupante (SVHC) telles que mentionnées dans l'article XIV du règlement REACH ou dans la liste candidate publiée par l'Agence Européenne des Produits chimiques(AEPC) dans des concentrations supérieures à 0,1 % en poids.

Mentions légales

Les informations sur la présente Déclaration des Performances (DoP) sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la société WIBAIE a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales (voir notice de pose et garantie WIBAIE présentes sur chaque produit). Nos Clients et utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné (internet www.wibaie.fr), qui leur sera remise sur demande.

^(a) incluant la durabilité; ^(b) disponible sur demande à WIBAIE; ^(c) npd lorsqu'il n'y a pas de dispositif de sécurité